

### 空气绝缘开关柜用互感器

3-40.5kV 户内电压互感器

户内 单相 环氧树脂浇注式

INDOOR SINGLE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

#### 技术参数 Technical data

○ 产品性能符合标准：GB/T20840.1、3 和 IEC61869-1、3  
The voltage transformers are in accordance with GB/T20840.1、3 and IEC61869-1、3 standards

○ 额定频率：50Hz 或 60Hz  
Rated frequency 50Hz or 60Hz

○ 环境温度：-5℃ ~+40℃  
Ambient temperature -5℃ ~+40℃



型号 Type	额定电压比 Rated voltage ratio (kV)	准确级及准确级组合 额定二次输出 Accuracy classes combination	极限输出 Limited output (VA)	额定绝缘水平 Rated insulation level(kV)	表面爬电 距离(mm)	重量 Weight (kg)	备注 Notes	接线图 Wiring diagram
JDZ10-3A	3000/100	0.2-15 0.5-30 1-60 3-150	300	3.6/23/40	210	23	同“RZL” Same “RZL”	图 1-图 2 Figure1-2
JDZ10-6A	6000/100			7.2/32/60				
	10000/110 10000/220							
JDZ10-10A	10000/100/100	0.2/0.2-10/10 0.2/0.5-10/10 0.5/0.5-20/20	150/150	12/42/75				图 3-图 4 Figure3-4
	1000/100/220	0.2/3-15/150 0.5/3-30/150	200/300					
JDZX10-3AG	$\frac{3000}{\sqrt{3}} / \frac{100}{\sqrt{3}} / \frac{100}{3}$	0.2/6P(3P)-15/50 0.5/6P(3P)-30/50 1/6P(3P)-60/50 3/6P(3P)-150/50	200	3.6/23/40				图 5 Figure5
JDZX10-6AG	$\frac{6000}{\sqrt{3}} / \frac{100}{\sqrt{3}} / \frac{100}{3}$			7.2/32/60				
JDZX10-10AG	$\frac{10000}{\sqrt{3}} / \frac{100}{\sqrt{3}} / \frac{100}{\sqrt{3}} / \frac{100}{3}$			12/42/75	图 6 Figure6			

#### 外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

